



平成 28 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ニューテック  
代表者名 代表取締役社長 笠原 康人  
(JASDAQ コード番号 6734)  
問合せ先 取締役管理部長 宮崎 有美子  
電 話 03-5777-0888

## ニューテック、産業機器向けUSBストレージ QBOX-Mirror 販売開始 －高信頼性、充実したサポートサービス－

株式会社ニューテック(本社:東京都港区、代表取締役社長:笠原 康人、JASDAQ:6734)は、産業機器向けUSBストレージ製品 QBOX シリーズの第三弾として、QBOX-Mirror を 8 月 15 日から販売開始いたします。

QBOX-Mirror はUSB 3.0 インターフェースを持ち、HDD2 台をミラーリングで搭載したデスクトップ型ストレージ製品で、ビジネス用途としてのご要望に十分お応えできる仕様とサポートを備えています。

初年度は 500 台の販売を予定しています。

主な仕様

形状	デスクトップ 2Bay
RAID レーベル	RAID 1 (ミラーリング)
ホスト インターフェース	USB 3.0 (UASP 対応) / USB 2.0 / USB 1.1
ディスク インターフェース	SATA III (6Gbps) / SATA II (3Gbps)
HDD 台数	最大 2 台
ディスク容量	6TB / 8TB / 10TB
HDDトレイ ロック	有 (ロックキー付き)
HDD ホット・スワップ	対応
オート・リビルド機能	HDD が活性交換されたら自動的にリビルド開始
エラー・リカバリー機能	1 台の HDD に読み出しエラーがあったら、もう 1 台から読み出しホストコンピュータに応答しエラー修復
パトロール・リード機能	HDD のアイドル時に HDD をスキャンしエラー検出、自動修復
エラー・スキップ・リビルド機能	リビルド時に読み出しのエラーがあってもシステム停止させない
エラー・ログ機能	エラーログをコントローラ及び HDD に静的保存するので後で収集可能
監視アプリケーション	システム監視して、状態や HDD 温度異常を検出したら、ユーザに通知
ケーブル抜け止め	電源ケーブル、USB ケーブル
セキュリティスロット	3.5mm × 7mm
LED	システム、ディスク: 電源 / アクセス / ステータス LED
冷却ファン	8cm 大口径 Fan x1
定格電源	60W 内蔵電源 AC 100~240V 50/60Hz
消費電力	動作時 30W (最大時 57W)
動作環境	温度 5~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)
電源スイッチ	背面 (ロッカー・スイッチ)
外形寸法	131.2 (W) x 264.0 (L) x 119.2 (H) mm (足、突起部含まず)
重量	約 3.6kg
標準添付品	電源ケーブル、USB 3.0 ケーブル、HDDトレイ鍵 x2、ケーブル抜け止め



**QBOX-Mirror**

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

お客様:株式会社ニューテック

TEL: 03-5777-0852

E-mail: sales@newtech.co.jp

報道関係様:E-mail: ad@newtech.co.jp

※記載されている会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。 ニュースリリースの情報は、発表日時点のものです。その後、予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。